

Montageanleitung

Drehkonsole für IVECO Daily ab Baujahr 2000

Typ 3370200 mit Adapter 3370220 und Serienlaufschienen für Fahrer- und Beifahrerseite mit SPC-Sitz S5.1, S6.1, S8.1, S9.1, sowie

Typ 3370200 mit Serienlaufschienen für Serienfahrer- und Beifahrersitz

Lieferumfang:

Drehkonsole 3370200

- Pos. 1: 6 Schrauben ISO (DIN) 7380 10.9 M 8 x 30
Pos. 2: 6 Schrauben ISO 4762 (DIN) 912 8.8 M 8 x 16

Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben Pos 1 und Pos 5 beträgt 25 Nm.

Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben Pos 2 beträgt 20 Nm.

Montage:

Den Originalsitz mit den Gleitschienen vom Sitzgestell abschrauben.

Die Drehkonsole auf den Sitzkasten setzen. Die Oberplatte soweit verdrehen, dass die Befestigungsbohrungen zugänglich sind. Die Drehkonsole mit den Flachkopfschrauben M 8x30 (Pos. 1) handfest anziehen (4 Schrauben hinten, 2 Schrauben vorne. Danach alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.

Den Sitz ganz nach vorne schieben und auf die Drehkonsole aufsetzen. Die hinteren 2 Befestigungsbohrungen mit den Innensechskantschrauben M 8x16 (Pos2) von oben durch die Gleitschiene handfest anschrauben. Danach den Sitz ganz nach hinten schieben und vorne mit den mitgelieferten Schrauben (Pos 4) verschrauben. Den Sitz mehrer Male vor und zurück schieben und dann alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

Bei Verwendung mit Sportscraft –Sitzen beachten Sie bitte zusätzlich die Montageanleitung des Adapters 3370220.